

CTCY-ES – 100.1-1 / 09-2015

Accesorios productos de mantenimiento

→ POMPE 5000



Para una aplicación más cómoda del detergente de intercambiadores **CARLYCLEAN**, del descontaminante **CARLYBIO** y del detergente-desinfectante **CARLYPRO**.

■ Aplicaciones

- Pulverisador a presión de 5 L para líquidos (sin disolvente).

■ Características funcionales

- Botella en PE y PP.
- Varilla de pistón en latón.
- Juntas viton.
- Presión máxima = 3 bares.
- Chorro variable: vaporizado o fuerte.
- Compatible con los líquidos sin disolvente.
- Incompatible con los productos derivados del petróleo y no compatibles con el material de la bomba.
- Válvula de seguridad.

■ Modo de empleo

- Verter el liquido en la bomba dejando espacio para el aire, que una vez comprimido da la presión justa.
- Poner y aroscar fuertemente el pistón de bombeo.
- Accionar la barra de bombeo para dar una presión suficiente en el interior de la bomba.
- Regular el chorro (vaporizado o fuerte) ajustando la virola de la boquilla anterior a la lanza.

CTCY-ES – 100.1-1 / 09-2015

Accesorios productos de mantenimiento

→ POMPE 5000

■ Recomendaciones

- Después de cada empleo descargar la presión del interior de la botella tirando la barra de depresión de la válvula de seguridad.
- Después de cada empleo lavar la bomba y la lanza con agua.
- No abrir la bomba cuando está a presión.
- Evitar la exposición continua al sol y proteger la bomba del hielo.
- No poner la bomba al lado de fuentes de calor.
- No pulverizar productos toxicos o nocivos sobre las personas o animales.

■ Características técnicas

Referencias CARLY	Volumen Litros	Presión de servicio máxima bar
POMPE 5000	5	3

■ Pesos y envases

Referencias CARLY	Masa unitaria kg	Número de piezas por envase
POMPE 5000	2,02	1